

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI CON IL PRONTO INTERVENTO ELETTRICO

Il presente elenco delle lavorazioni eseguite con il pronto intervento di che trattasi in anni 2 circa è pubblicato ai soli informativi.

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in materiale termoplastico (cloruro di polivinile) in rotoli, flessibile ad anelli rigidi autoestinguente, tipo medio, colore nero – VARI DIAMETRI ESTERNI
ML. 50
Fornitura e posa in opera di Scatole di derivazione stagne per esterno in resina, con pareti lisce : VARIE DIMENSIONI
PZ. 75
Fornitura e posa in opera di Centralino da incasso completo di cassetta e portella trasparente fumè in PVC rigido autoestinguente, per apparecchiature modulari, senza morsetteria, con sportello, grado di protezione IP-40 : da VARI MODULI
PZ. 21
Fornitura e posa in opera di Morsetti volanti a serraggio indiretto – VARIE SEZIONI
PZ. 30
Fornitura e posa in opera di VARI Apparecchi da incasso con tasto a bilancere, contatti argentati, tensione 250 Volt, tipo medio, componibile
Pz. 90
Fornitura e posa in opera di Suoneria per installazione a parete - a due suoni in scatola di VARIE DIMENSIONI, tensione 8 ÷ 12 Volt
PZ. 24
Fornitura e posa in opera di Trasformatore modulare da esterno o da incasso per suonerie, segnalazioni, campanelli, ecc. – di VARIA POTENZA
PZ. 26
Fornitura e posa in opera di Targa luminosa modulare componibile in alluminio verniciato grigio luce, predisposta per posto esterno, con protezione antipioggia, esterno da parete : da NR. VARIO di pulsanti
PZ. 6
Fornitura e posa in opera di Alimentatore tipo modulare per sistema videocitofonico a 2 fili tipo bus, sistema tipo base, VARIE POTENZE
PZ. 3

Fornitura e posa in opera di Tubo protettivo rigido in polivinile a norme CEI - UNEL, autoestinguente, tipo medio, colore grigio : VARI DIAMETRI ESTERNI
ML. 165
Fornitura e posa in opera di Relais ad impulso per comandi a distanza, portata nominale 10 Ampere, tensione massima 220 Volt, per fissaggio su barretta DIN - RELAIS INTERRUTTORE VARIE TIPOLOGIE
PZ. 3
Fornitura e posa in opera di Relais ad impulso per comandi a distanza, portata nominale 10 Ampere, tensione massima 220 Volt, per fissaggio su barretta DIN - RELAIS INTERRUTTORE BIPOLARE
PZ. 2
Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico per installazione su quadri modulari, tensione 220 ÷ 380 Volt, da 10 ÷ 16 Ampere, VARI POTERI DI INTERRUZIONE
PZ. 32
Fornitura e posa in opera di Pezzi speciali (manicotto a grado di protezione IP 65, innesto rapido) per tubo protettivo rigido in polivinile a norme CEI - UNEL, autoestinguente, tipo medio, colore grigio : VARI DIAMETRI ESTERNI
PZ. 60
Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico per installazione su quadri modulari, tensione 220 ÷ 380 Volt, da 10 ÷ 16 Ampere, potere di interruzione 10 KA:bipolare con portata fino a 32 Ampere
PZ. 6
Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico per installazione su quadri modulari, tensione 220 ÷ 380 Volt, da 10 ÷ 16 Ampere, potere di interruzione 10 KA:quadripolare con VARIE portate
PZ. 10
Fornitura e posa in opera di Blocco differenziale modulare da installare sugli interruttori sopra descritti : VARIE TIPOLOGIE E POTENZE
PZ. 27
Fornitura e posa in opera di Orologio programmatore multifunzionale elettronico, digitale con display a cristalli liquidi e con mantenimento della memoria, giornaliero e settimanale.
PZ. 5

Fornitura e posa in opera di Apparecchiature stagne in scatola di resina antiurto con collare e pressacavo, conformi alle norme antinfortunistiche vigenti – VARIE TIPOLOGIE
PZ. 8
Fornitura e posa in opera di Plafoniera per tubi al neon con corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo diffusore prismaticizzato in polycarbonato autoestinguente, con grado di protezione IP 65, cablata e rifasata a cos-phi 0,9, con reattore elettronico : predisposta per lampade di VARIA TIPOLOGIA E POTENZA
PZ. 15
Fornitura e posa in opera di Pezzi speciali (manicotto a grado di protezione IP 65, innesto rapido) per tubo protettivo rigido in polivinile a norme CEI - UNEL,autoestinguente, tipo medio, colore grigio : VARI DIAMETRI ESTERNI
PZ. 80
Fornitura e posa in opera di Accessori di raccordo per tubazioni IP65 : VARIE TIPOLOGIE per VARI DIAMETRI
PZ. 200
Fornitura e posa in opera di Lampada autoalimentata di sola emergenza di autonomia 1 ora, IP 40: da VARIE POTENZE
PZ. 31
Fornitura e posa in opera di Minicanale portacavi in P.V.C. autoestinguente, completo di coperchio, mm. 30 x 15 ad unico scomparto : canale
ML. 82
Fornitura e posa in opera di Minicanale portacavi in P.V.C. autoestinguente, completo di coperchio, mm. 30 x 15 ad unico scomparto : angolo interno / esterno / piano
PZ. 75
Fornitura e posa in opera di Apparecchiature per domotica Konnex per controllo della temperatura - sonda di termoregolazione da incasso in scatole componibili, per controllo di sistemi di condizionamento/riscaldamento, profilo di temperatura a 3 livelli, regolazione ON/OFF o proporzionale, munita di led di segnalazione dello stato di funzionamento
PZ. 1
Fornitura e posa in opera di Batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Dimensioni 151 x 65 x 94 mm.
PZ. 1
Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile rotondo, isolato con P.V.C., sottoguaina di P.V.C., non propagante l'incendio, tipo FROR 450/750 Volt, a norme CEI- UNEL : VARIE SEZIONI

ML. 155
Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare flessibile, isolato con P.V.C., non propagante l'incendio a norme CEI-UNEL, tipo N07V-K (ORA FS17), tensione $U_0/U = 0,7$: VARIE SEZIONI
ML. 1050
Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile isolato con gomma etilenpropilenica, sotto guaina di P.V.C., non propagante l'incendio, tipo FG7OR-0,6/1KV, a normeCEI-UNEL : VARIE SEZIONI
ML. 500
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare flessibile isolato con P.V.C., non propagante l'incendio, a norme CEI-UNEL, tensione $U_0/U = 0,7$, tipo N07V-K, completo di terminali o capicorda ove occorrono -sezione 1 x 16,0 mmq
ML. 500
Fornitura e posa in opera di plafoniera per tubi al neon con corpo in policarbonato autoestinguente, schermo diffusore prismaticizzato in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, cablata e rifasata cos-phi 0,9, con reattore elettronico - con lampada 2 x 36 Watt
PZ. 10
Fornitura e posa in opera di sirena da esterno autoalimentata in policarbonato bianco, design di alta qualità con doppio coperchio, potenza 120 dB a 1 m. Alloggiamento batteria da 7A, elettronica sigillata, coperchio interno in acciaio con griglia a prova di schiuma. Suono sirena a norme CEI. Omologato IMQ II Liv. Dim.: 300 x 210 x 87 mm.; comprensivo di quota parte tubo flessibile corrugato diam. min. 20 mmq. e cavo di collegamento 4 x 0,22 + 2 x 0,75 mmq. con origine dalla centrale, inclusa programmazione dell'apparato.
PZ. 1